



METIC

FICHA TÉCNICA METIC 0230 PRIMER

Descripción del producto

Promotor de adherencia monocomponente basado en resinas de poliuretano hidroindurente. Sellador de concreto, maderas, manto asfáltico y superficies porosas. Especial para aplicación de recubrimientos en poliuretano.

Características

- Altas características mecánicas.
- Cura a partir de + 5°C.
- Tiempo de secado y superposición entre 15 y 40 minutos maximo
- Producto fluido fácil de aplicar.
- Endurecimiento rápido.
- Aplicable desde + 5 °C a + 40 °C en el soporte.



DESTINO DE USO

Como imprimante y promotor de adherencia de sellantes y recubrimientos impermeabilizantes en poliuretano que van a quedar expuestos a humedad

Requerido para la impresión del sistema Metic Starflex Mono- monotix, polietar EP y Metic Starflex Mono TOP

Activado entre capas de poliuretano o top coat.

Sellador e imprimante para superficies en concreto, madera, manto asfáltico, entre otros.



Fácil
Aplicación



Excelente adherencia
sobre materiales de
construcción incluido
manto asfáltico



Buena resistencia

MODO DE APLICACIÓN



PREPARACION DEL PRODUCTO

El producto está basado en un solo componente. Agitar antes de usar.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Las superficies a tratar deben ser saludables y estar libres de contaminación de sustancias extrañas. El soporte o sustrato debe tener una resistencia superficial al rasgado no inferior a 1,5 MPa. La preparación de la superficie depende específicamente de cada caso (chorro de arena, lijado, granulado o escarificado). Es importante que la superficie quede áspera antes de la aplicación. La superficie debe estar completamente seca. No aplicar sobre superficies mojadas o con contenidos de humedad. Aplicar con menos del 7% de humedad del sustrato.

APLICACION DEL PRODUCTO

El producto preparado se puede aplicar con Spray, Brocha o rodillo según el tipo de recubrimiento deseado. Metic 0230 PRIMER se aplica con un consumo entre 50 gr/m² hasta 150 gr/m² según el estado del sustrato y pruebas previas de adherencia.

NOTAS

- Los intervalos de superposición indicados se refiere a una temperatura de 22°C en el soporte o sustrato
- Para temperaturas más altas o más bajas, los intervalos aumenta o disminuyen respectivamente de una manera sensible
- Al utilizar METIC 0230 PRIMER como capa externa, es necesario considerar su velocidad de endurecimiento, que no recomienda su uso en verano o bajo el sol.
- METIC 0230 PRIMER solo se debe aplicar sobre superficies que van a ser recubiertas por un acabado final o como activador entre capas que han perdido tactosidad.
- Verificar siempre la tactosidad antes de la superposición.
- METIC 0230 PRIMER aumenta la capacidad de funcionamiento de los sellantes de poliuretano expuestos a inmersión permanente en agua

ALMACENAMIENTO

El producto debe almacenarse en los paquetes sellados originales y deben mantenerse en un lugar seco y protegido, a temperaturas entre + 5 ° C y + 35 ° C, se mantiene durante 12 meses.

SOLUCIONES QUE PROTEGEN ESPACIOS



INFORMACIÓN TÉCNICA

Color	Amarillo / Traslucido
Densidad a 20°C	$1 \pm 0,01 \text{ Kg/l}$
Viscosidad a 20°C	$30 \pm 10 \text{ mPa.s}$ (Vel.100 – Gir.1)
Residuo seco	46% en peso 40% en volumen
Consumo teórico	50 a 150 g/m ²
Adherencia al hormigón ASTM D 4541	> 3 mPa.s
Intervalo de superposición de sellador a 22°C, 50% U.R.	15 minutos mínimo 45 minutos máximo
Almacenamiento	El producto en los paquetes sellados originales, guardado en un lugar seco y protegido a temperaturas entre + 5 °C y + 35 °C, se mantiene durante 12 meses.



METIC cree que la información del producto contenida en esta publicación es una descripción exacta del producto, pero es responsabilidad del cliente probar exhaustivamente el producto en su aplicación específica para determinar su rendimiento, eficacia y seguridad. Las sugerencias de uso no deben ser tomadas como aliciente para infringir una determinada patente. A menos de que METIC le provea una garantía escrita específica de aptitud para un uso particular de este producto, la única garantía de METIC es que el producto atenderá las especificaciones normales de venta. **METIC** Rechaza cualquier otra garantía expresa o implícita, incluyendo las garantías de comercialización o aptitud de uso. La única responsabilidad de **METIC** será reembolsar el valor de la compra o reemplazar cualquier producto que no cumpla con las especificaciones normales de venta. Así mismo, **METIC** expresamente niega cualquier responsabilidad por daños incidentales o consecuentes.